## **Pare-vapeurs**

## Caractéristiques et avantages

- Fabriqué d'un polyéthylène très résistant qui ne craquera pas à de basses températures
- Le matériel transparent facilite une installation rapide et sécuritaire
- Le rebord est spécialement conçu pour assurer une étanchéité avec le panneau murale











BCVB-1

BCVB-2

BCVB-3

CIVB-4

BCVB-54









CI1004-VB

CI5254-VB

CI72171-VB

| N° de cat.                   | Description   |
|------------------------------|---|
| Pare-vapeurs – Parois souple |   |
| BCVB-1*                      | Pour boîtes 2 po x 3 po jusqu'à 3 po de profondeur                                  |
| BCVB-2*                      | Pour boîtes carrées 4 po et boîte 2 groupes 2 po x 3 po jusqu'à 3 po de profondeur  |
| BCVB-3*                      | Pour boîtes 3 groupes 2 po x 3 po jusqu'à 3 po de profondeur                        |
| CIVB-4*                      | Pour boîtes 4 groupes 2 po x 3 po jusqu'à 3 po de profondeur                        |
| BCVB-54*                     | Pour boîtes octogonales jusqu'à 2 1/4 po de profondeur                              |
| Pare-vapeurs – Parois rigide |   |
| CI1004-VB*                   | Pour boîtes 2 po x 3 po jusqu'à 3 po de profondeur                                  |
| CI5254-VB*                   | Pour boîtes carrées 4 po et boîtes 2 groupes 2 po x 3 po jusqu'à 3 po de profondeur |
| CI72171-VB*                  | Pour boîtes carrées 411/16 po jusqu'à 21/8 po de profondeur                         |
| Interrupteurs de porte       |   |

CIDS-55



311/16 po H x 111/32 po L x 11/2 po profond 4,5 po³
La lumière s'allume lorsque la porte est ouverte
L'ensemble contient
• Interrupteur de 3 A, 125 V C.A. avec bouton en acier
• Boîte et plaque de montage en acier
• Vis de montage et connecteurs de fils
• Feuillet d'instructions