

Sertisseuse fermée 6 tonnes avec pile lithium-ion



TBM62PCR-LI – Sertisseuse LI fermée de 6 tonnes

- Conçue pour commander d'une main la fonction avance-recul
- Concept à tête rotative pour une souplesse de sertissage maximale
- Caractéristique d'avance rapide, réduit le temps de sertissage
- 14,4 V DC – 3.0 Ah
- Environ 350 sertissages par charge de pile (sur câble 3/0)
- Tête de coupe compatible : 61520CAT (pour câble Cu/Al)
- Accepte les matrices style W



Sertissage
de forme
hexagonale

Chargeur
Deux piles
Mallette de
transport
inclus

Aussi disponible

Ensembles de matrices
en acier inoxydable
pour outils de
6 tonnes



Fiche technique

Force de compression : 6 tonnes

Capacité : Cu #8–600 kcmil / Al #8–400 kcmil

Poids avec pile : 8,5 lb

Matrices listées au verso →

Thomas & Betts. Votre meilleur contact pour des solutions novatrices.

Matrices

Matrices pour les cosses et épissures standard

CALIBRE DE CONDUCTEUR			CODE COULEUR	TBM62PCR-LI			
Cuivre	Flex/24	Aluminium		N° de cat. matrice	Code de matrice	N° de cat. matrice Hex-Flex	Code de matrice Hex-Flex
8 AWG	37/24	10 AWG	Rouge	6TON21SS	21	6TON21XSS	21X
6 AWG	61/24	8 AWG	Bleu	6TON24SS	24	6TON24XSS	24X
4 AWG	91/24	6 AWG	Gris	6TON29SS	29	6TON29XSS	29X
2 AWG	125/24		Brun	6TON33SS	33	6TON33XSS	33X
1 AWG	150/24	4 AWG	Vert	6TON37SS	37	6TON37XSS	37X
1/0	225/24	2 AWG	Rose	6TON42SS	42	6TON42XSS	42X
2/0	275/24		Noir	6TON45SS	45	6TON45XSS	45X
3/0	325/24		Orange	6TON50SS	50H	6TON50XSS	50X
4/0	450/24		Mauve	6TON54SS	54H	6TON54XSS	54X
250 kcmil	550/24		Jaune	6TON62SS	62H	6TON62XSS	62X
		1 AWG	Or	6TON45SS	45		
		1/0	Beige	6TON50SS	50H		
		2/0	Olive	6TON54SS	54H		
		3/0	Rubis	6TON60SS	60H		
300 kcmil	650/24	4/0	Blanc	6TON66SS	66H	6TON66XSS	66X
350 kcmil	775/24 (Court)	250 kcmil	Rouge	6TON71SS	71H		
400 kcmil	775/24 (Long)	300 kcmil	Bleu	6TON76SS	76H		
	925/24*		-	6TON80SS	80H		
500 kcmil		350 kcmil	Brun	6TON87SS	87H		
600 kcmil	1100/24	400 kcmil	Vert	6TON94SS	94H		
700 kcmil	1325/24**	500 kcmil	Rose		99H		
750 kcmil	1600/24	650 kcmil	Noir		106H		
800 kcmil			Orange		107H		
		700 kcmil	Mauve		112H		
900 kcmil	1925/24	750 kcmil	Jaune		115H		
1000 kcmil		800 kcmil	N/A				
		1000 kcmil	N/A				

*Douille régulière seulement. La douille allongée exige la matrice 87H (brun).

**Douille régulière seulement. La douille allongée exige la matrice 106H (noir).

Accessoires

Pile Li



144-BAT-LI

Pour tous les nouveaux outils Li-ion. Procure plus de sertissages par charge que les piles Ni-MH standard.

Adaptateur pour pile Li



144-ADP-LI

Sert à convertir les outils des séries TBM plus anciennes avec pile style « poke-in » à la nouvelle plateforme Li-ion.

Chargeur de pile Li



144-CHR-LI

Le chargeur fonctionne sur toute la plateforme de pile standard pour tous les nouveaux outils Li-ion.

Tête de coupe



61520CAT

Pour les outils à pile série TBM62PCR-LI et TBM62CR-LI.

