

Épissures bout à bout



Épissures bout à bout isolées vinyle – Manchon de support évasé



Schéma	N° de cat.	Qté/ Emb.	Calibres de fils	Dia. max. d'isolant (po)	Outil suggéré	Dimensions (po)	
						A	B
	2RA18X	100	22-18	0,170	ERG4001	1,13	0,25
	RAA217-170	1 000	22-18	0,170	ERG4001	1,13	0,25
	RAA217	1 000	22-18	0,150	ERG4001	1,13	0,23
	2RB14X	100	16-14	0,200	ERG4001	1,13	0,26
	RBB217-200	1 000	16-14	0,200	ERG4001	1,13	0,26
	RBB217	1 000	16-14	0,170	ERG4001	1,13	0,24
	2RC10X	50	12-10	0,250	ERG4001	1,31	0,31
	RCC217-250	500	12-10	0,250	ERG4001	1,31	0,31
	RCC217	1 000	12-10	0,210	ERG4001	1,31	0,28

Remarque : Le manchon de l'épissure RCC217 n'est pas évasé



Épissures isolées nylon pour systèmes d'avionnerie

Schéma	N° de cat.	Qté/ Emb.	Calibres de fils	Outil suggéré	Dimensions (po)	
					A	B
	2RZZ	50	26-22	ERG4006	1,22	0,15
	RZZ23	500	26-22	ERG4006	1,22	0,15
	2RAA	50	22-18	ERG4001	1,52	0,25
	RAA23	500	22-18	ERG4001	1,52	0,25
	2RBB	50	16-14	ERG4001	1,52	0,28
	RBB23	500	16-14	ERG4001	1,52	0,28
	2RCC	25	12-10	ERG4001	1,54	0,35



Épissures bout à bout isolées nylon



Schéma	N° de cat.	Qté/ Emb.	Calibres de fils	Dia. max. d'isolant (po)	Outil suggéré	Dimensions (po)	
						A	B
	2RA18	100	22-18	0,115	ERG4001	1,19	0,18
	RAA21	1 000	22-18	0,115	ERG4001	1,19	0,18
	2RB14	100	16-14	0,148	ERG4001	1,19	0,21
	RBB21	1 000	16-14	0,148	ERG4001	1,19	0,21
	2RC10	50	12-10	0,210	ERG4001	1,26	0,28
	RCC21	500	12-10	0,210	ERG4001	1,26	0,28
	2RD8	25	8	0,340	ERG4007, TBM6S	1,69	0,36
	RDD27	200	8	0,340	ERG4007, TBM6S	1,69	0,36
	2RE6	20	6	0,420	ERG4007, TBM6S	1,85	0,45
	REE28	200	6	0,420	ERG4007, TBM6S	1,85	0,45
	2RF4	15	4	0,510	TBM6S	1,85	0,52

Épissures bout à bout



Épissures bout à bout isolées Tefzel



Schéma	N° de cat.	Qté/ Emb.	Dia. max. d'isolant (po)	Calibres de fils	Outil suggéré	Dimensions (po)	
						A	B
	RAAT21	1 000	1,22	22-18	WT145C	1,22	0,115
	RBBT21	1 000	1,22	16-14	WT145C	1,22	0,148
	RCCT21	1 000	1,22	12-10	WT145C	1,22	0,210

Tefzel est une marque déposée de la firme DuPont



Épissures bout à bout non isolées



Schéma	N° de cat.	Qté/ Emb.	Calibres de fils	Outil suggéré	Dimensions (po)	
					A	B
	2A-18	100	22-16	ERG4002	0,62	0,12
	AA2	1 000	22-16	ERG4002	0,62	0,12
	2B-14	100	18-14	ERG4002, ERG4005	0,62	0,16
	BB2	1 000	18-14	ERG4002, ERG4005	0,62	0,16
	2C-10	50	12-10	ERG4002, ERG4005	0,72	0,22
	CC2-TB	500	12-10	ERG4002, ERG4005	0,72	0,22
	2D-8	25	9-8-7	ERG4005, TBM6S	1,03	0,28
	DD102	200	9-8-7	ERG4005, TBM6S	1,03	0,28
	2E-6	20	6-5	ERG4005, TBM6S	1,12	0,37
	EE2	200	6-5	ERG4005, TBM6S	1,12	0,37
	2F-4	15	4-3	TBM6S	1,25	0,44
	FF2	200	4-3	TBM6S	1,25	0,44
	2G21	5	2-1	TBM6S	1,72	0,55
	GG2	25	2-1	TBM6S	1,72	0,55