

Une nouvelle conception novatrice qui améliore la sécurité et fait économiser coûts et temps de main-d'œuvre



Utilisez le nouveau raccord non métallique d'expansion et de déflexion pour joindre deux conduits rigides en PVC dans les applications qui demandent un mouvement dans toutes les directions aux joints structuraux.

- Approprié pour une utilisation à l'intérieur, à l'extérieur et en pleine terre dans une variété d'applications
- Gaine extérieure en néoprène flexible, avec des courroies en acier inoxydable inviolable
- Manchon intérieur pour faciliter le tirage de fils et prévenir les dommages à l'isolement du fil
- Installation jusqu'à cinq fois plus rapide qu'avec la méthode traditionnelle
- Peut être utilisé avec des conduits rigides en PVC de Schedule 40 et 80
- Résistant aux rayons UV

Résistance supérieure à la corrosion

Installation facile et rapide

Approprié pour les emplacements humides



Thomas & Betts. Votre meilleur contact pour des solutions novatrices.

Raccord non métallique d'expansion et de déflexion



Expansion axiale à partir de la position de repos



Contraction axiale à partir de la position de repos



Déflexion parallèle



Déflexion angulaire

Utilisez le nouveau raccord non métallique T&B d'expansion et de déflexion pour joindre deux conduits rigides en PVC dans les applications qui demandent un mouvement dans toutes les directions aux joints structuraux. Il offre une connexion flexible qui permet sans danger un déflexion axial ou parallèle allant jusqu'à 3/4 po (19,1 mm) et une déflexion angulaire allant jusqu'à 30° à partir de la position de repos.

Ce raccord satisfait aux exigences du Code canadien de l'électricité (CCE) 2015, article 12-1012, pour une utilisation lorsqu'une canalisation croise un joint structural conçu pour une expansion, une contraction ou un fléchissement dans les immeubles, ponts, garages et autres structures similaires.

Raccord non métallique d'expansion et de déflexion

N° DE CAT.	GROSSEUR NOMINALE (po)	DESCRIPTION	DIMENSION A (po)	DIMENSION B (po)	CODE UPC
XD1NM-TB	1/2	1/2 po SCH 40 & 80 NM EXP/DEF CPL.	7,28	4,84	78620984406(4)
XD2NM-TB	3/4	3/4 po SCH 40 & 80 NM EXP/DEF CPL.	7,36	4,84	78620984407(1)
XD3NM-TB	1	1 po SCH 40 & 80 NM EXP/DEF CPL.	7,66	4,84	78620984408(8)
XD5NM-TB	1-1/2	1-1/2 po SCH 40 & 80 NM EXP/DEF CPL.	8,26	5,11	78620984416(3)
XD6NM-TB	2	2 po SCH 40 & 80 NM EXP/DEF CPL.	9,14	5,76	78620984417(0)
XD7NM-TB	2-1/2	2-1/2 po SCH 40 & 80 NM EXP/DEF CPL.	10,75	6,33	78620984422(4)
XD8NM-TB	3	3 po SCH 40 & 80 NM EXP/DEF CPL.	11,36	6,59	78620984423(1)
XD010NM-TB	4	4 po SCH 40 & 80 NM EXP/DEF CPL.	12,25	7,09	78620984439(2)



- Certifié CSA selon CSA C22.2 no 85
- CCE 2015, article 12-1012

Provinces de l'Atlantique

Thomas & Betts Limitée
Tél. : (902) 450-1307
Sans frais : 1-877-862-4357
Fax : (902) 450-1309

Québec

Thomas & Betts Limitée
Tél. : (450) 466-1102
Sans frais : 1-800-465-1399
Fax : (450) 466-1163

Ontario

Thomas & Betts Limitée
Tél. : (905) 635-7888
Sans frais : 1-877-291-7771
Fax : (905) 635-7889

Manitoba/Saskatchewan

Thomas & Betts Limitée
Tél. : (604) 598-9811
Sans frais : 1-866-540-8220
Fax : (604) 598-9840

Alberta

Thomas & Betts Limitée
Tél. : (780) 424-7092
Sans frais : 1-888-664-5666
Fax : (780) 424-7093
Sans frais : 1-866-424-4082

Colombie-Britannique

Thomas & Betts Limitée
Tél. : (604) 598-9811
Sans frais : 1-866-540-8220
Fax : (604) 598-9840